

Сравнительная (информационная) таблица безнапорных резервуаров в различном исполнении объемом 2 000 -2 200 л

Наименование	Мягкий резервуар	Пластиковая емкость	Резервуар разборный вертикальный	Металлический резервуар
Транспортбельность и хранение:				
объем при транспортировке и хранении; м3	0,50	2,26	0,48	2,26
транспорт для погрузки и транспортировки	Багажник легковой машины/прицеп	Автомобили грузовой (полная загрузка)	Багажник легковой машины/прицеп	Автомобили грузовой (полная загрузка)
Температура хранения/перевозки	- 40°С +60°С	- 40°С +60°С	- 40°С +60°С	- 50°С +70°С
погрузка- разгрузка	ручная	Автокран/ ручная с допсредствами	ручная	Автокран
вес, включая упаковку, кг	21	52	40	~ 250 стенка 3 мм
Перенос в стандартные дверные и оконные проемы	Да	Да	Нет	Нет
Эксплуатация:				
Размещение в стесненных условиях и закрытых помещениях	Да необходима большая, подготовленная площадка размещения и защитное покрытие под емкость	Нет	Да необходима малая, неподготовленная площадь основания	Нет
Объем эксплуатационный, м3	2,00-2,200	2,00	2,15	2,00
Установка дополнительного оборудования	Нет	Да	Да	Да
Ремонтопригодность в полевых условиях	В полевых условиях с помощью ремонтного комплекта	Нет	В полевых условиях с помощью ремонтного комплекта	Нет
Срок эксплуатации, лет	5	5	5	10
Зачистка, доступ внутрь резервуара	Нет только промывка	Да Через люк	Да Снятия крышки позволяет добраться до любой точки внутри емкости	Да Через люк, после зачистки требуется восстановление защитного слоя внутри емкости
Время приведение в рабочие положение, мин	15	30	15	120
Возможность замены частей на другие	нет	нет	да	нет
Установка на платформу для создания дополнительного напора	нет	Да, Дополнительная разборная подставка	Да Требуется дополнительное изготовление	Да Требуется дополнительное изготовление
Стоимость розничная на 01.08.2018, руб. с НДС без доставки (данные взяты из открытых источников по г. Москва)	20 000	18 000	20 500	65 000

